

岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2025〕043号

关于湖南尚马世星环保科技有限公司尚马科技装备制造 (300台/年)与再制造(100台/年)产业园项目 环境影响报告表的批复

湖南尚马世星环保科技有限公司:

你公司《关于申请批复<湖南尚马世星环保科技有限公司尚马科技装备制造(300台/年)与再制造(100台/年)产业园项目环境影响报告表>的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《湖南尚马世星环保科技有限公司尚马科技装备制造(300台/年)与再制造(100台/年)产业园项目环境影响报告表技术评估报告》(汨环事评估〔2025〕43号)收悉,经研究,批复如下:

一、湖南尚马世星环保科技有限公司成立于2018年4月。该公司原租赁位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区罗城大道北侧、龙舟北路东侧的闲置厂房,从事打包机生产经营活动,于2023年5月取得岳阳市生态环境局《关于湖南尚马世星环保科技有限公司年产100台打包机建设项目环境影响报告表的批复》(岳汨环评〔2023〕015号),但原项目至今未建设涂装生产线。现公司因发展需要,拟投资3000万元(其中环保

投资 72.7 万元），在汨罗高新区新市片西片区青云路北侧建设尚马科技装备制造（300 台/年）与再制造（100 台/年）产业园项目，本项目建成后原厂区不再生产。本项目主要是以钢板、醇酸漆、稀释剂、电机、油泵等为原辅材料，通过切割、机加工、焊接、组装、测试、打磨、喷漆、晾干、检测等工序生产打包机（250 台/年）和液压剪切机（50 台/年）；并通过回收或者接受原始客户委托，对废旧打包机进行维修、测试、打磨、喷漆、晾干、检测等，再制造（不拆除设备原有铭牌并标识为“再制造产品”）打包机（100 台/年）。项目用地面积约 19464 平方米。根据你公司委托湖南翔鹏环保科技有限公司编制的《湖南尚马世星环保科技有限公司尚马科技装备制造（300 台/年）与再制造（100 台/年）产业园项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、施工场地采取硬化进场道路、洒水抑尘、硬质围挡、覆盖防尘网、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防治扬尘污染；使用符合国家排放标准的非道路移动机械和机动车，防止尾气污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建

筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。尽量避开雨季施工，施工废水经沉淀处理后全部综合利用，不外排。建筑垃圾按渣土管理部门要求统一处置，生活垃圾交环境卫生管理部门及时清运。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。运营期无生产性废水排放，生活污水（食堂废水先隔油）经化粪池预处理达到汨罗高新区新市片区（循环园区）污水处理厂接管标准后，经污水管网排入新市片区（循环园区）污水处理厂进行处理。采取原材料和固体废物规范贮存处置措施，防止废水污染环境。

3、切实做好大气污染防治工作。等离子切割采用湿式切割工艺抑尘，其他切割和机加工工序均配套除尘器处理粉尘，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理，打磨工序粉尘配套移动式除尘器处理，车间沉降物料和粉尘及时清扫收集。严格控制溶剂型涂料和稀释剂使用量，含挥发性有机物的原辅材料防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。调漆、喷漆、晾干工序均在密闭负压的喷漆房内进行，喷漆房废气和危险废物暂存间废气采取密闭管道收集+过滤棉+二级颗粒活性炭+15米高排气筒（DA001）外排方式处理。DA001外排的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准，甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车制造类排放浓度限值要求。厂区内挥发性



有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 排放限值。周界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表 3 无组织监控点浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。本项目运营期夜间不生产，生产期间采取尽量选用低噪设备并加强保养，主要的声源设备配置减振、消声、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，合理安排生产作业和运输装卸时间，运输车辆限载慢行禁鸣等措施控噪、降噪。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 3 类区排放限值，声环境保护目标处可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类声环境功能区标准。

5、规范固体废物的暂存处置。根据国家和地方有关规定，按“无害化、减量化、资源化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，建立健全污染防治设施运行管理台账，规范运行污染治理设施并加强维护，确保各类污染物稳定达标排放。本项目不得收购、生产、销售不符合国家或地方产业政策要求的设备和产品。严格控制涂料来源及质量，项目使用的涂料质量需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020）。规范设计、建设废气收集系统，强化废气收集效能，减少无组织排放，及时更换过滤棉和活性炭，确保污染物处理效率。项目总量控制指标为： $VOCs \leq 0.1t/a$ 。加强安全生产管理和风险防范：全面落实《报告表》提出的事故风险防范措施及《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》相关要求，配备事故应急物资，做好环境应急准备，防止生产过程及污染治理设施事故发生。对拟选用的环保治理工艺、技术及设备设施要开展安全风险论证，不得采用国家、地方明令淘汰的设备、产品和技术；强化环保设备设施使用、安装、运行等过程的安全防患措施，对环保设备设施开展安全风险评估和隐患排查治理。

三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法履行排污许可手续，未履行排污许可手续，不得排放污染物。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变



动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。



抄送：汨罗市应急管理局、岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南翔鹏环保科技有限公司
